

SEILFEDERZÜGE

TIGON Seilfederzüge Erhöhte Arbeitssicherheit & Effizienz.
Für Lasten von 0,5-70kg.

TIGON



MODELL	Kapazität (kg)	Seillänge (m)	Gewicht (kg)
TW-00	0,5~1,5	0,5	0,2
TW-0	0,5~1,5	1,0	0,5
TW-3	1,0~3,0	1,3	1,4
TW-5	2,5~5,0	1,3	1,5
TW-9	4,5~9,0	1,3	3,4
TW-15	9,0~15,0	1,3	3,8
TW-22	15,0~22,0	1,5	7,2
TW-30	22,0~30,0	1,5	7,6
TW-40	30,0~40,0	1,5	9,8
TW-50	40,0~50,0	1,5	10,4
TW-60	50,0~60,0	1,5	11,6
TW-70	60,0~70,0	1,5	11,8

**NITTO
MIJIN**

SCHLAUCHAUFROLLER



MODELL	Kapazität (kg)	Seillänge (m)	Gewicht (kg)	Schlauch (Ømm)
HW-0	0.5~1.5	1.3	1.6	Ø6.5 / Ø10
HW-3	1.5~3.0	1.3	1.7	Ø6.5 / Ø10
HW-5	3.0~5.0	1.3	1.8	Ø6.5 / Ø10

- Sowohl als Seilfederzug als auch als Schlauchaufroller einsetzbar

RETRAKTOREN



MODELL	Kapazität (kg)	Seillänge (m)	Gewicht (kg)
RW-0	0.5~1.5	2.0	0.5
RW-3	1.0~3.0	2.0	0.7
RW-5	2.5~5.0	2.0	0.9

-Spannung einfach über den Knauf regelbar



MODELL	Kapazität (kg)	Seillänge (m)	Gewicht (kg)
TW-1R	0.5~1.5	1.5	0.3

-Spannung einfach über den Knauf regelbar

★ Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne Vorankündigung vor.



Head Office
9-4, Nakaikagami 2-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8555 Japan
Phone : +81-3-3755-1111 Fax : +81-3-3753-8791

▶ E-mail : overseas@nitto-kohki.co.jp
▶ URL : www.nitto-kohki.co.jp



Manufactured by
NITTO KOHKI-MIJIN CO., LTD.

Vertreten durch:

Nitto Kohki Deutschland GmbH

Lerchenstraße 47 • 71144 Steinenbronn
GERMANY

Tel: +49 (0)7157 22436 • Fax: +49 (0)7157 22437

E-mail: info@nitto.de

<http://www.nitto.de>